

### Fiche Technique

Nettoyant puissant qui élimine rapidement et facilement les inscriptions feutres et peintures lorsqu'elles ont été récemment appliquées.

Ne pas appliquer sur les surfaces fragiles ( polycarbonates, lexans, makrolons ) et certains vernis.

Avant toute application vérifiez la compatibilité avec la surface.

Sans solvant pétrolier, terpènes ou solvant chloré.



Conditionnements disponibles :

**12 Bidons de 1L**  
**4 Bidons de 5 L**

#### CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Aspect : liquide incolore à jaune pâle

Odeur : caractéristique

Point éclair : <23°C

Densité à 20 °C : 1.001 g/cm<sup>3</sup> +/- 0.005

Composition : Mélange de solvants.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas d'incendie : utiliser Pulvérisation d'eau, Mousse pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu/réceptacle conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### MODE D'EMPLOI :

##### Produit prêt à l'emploi.



Toujours effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surface limitée afin d'observer la compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact approprié pour nettoyer le support en limitant son altération.



Appliquer selon le cas, au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur, sur le graffiti. Observer l'action sur le graffiti, racler et renouveler l'opération si nécessaire. Rincer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon humide.

**ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE :** Cf. SECTION 2 de la FDS  
Selon (CE) 1272/2008


- ☐ Pas d'étiquetage
- ☒ Etiquetage : **SGH07 - H319; SGH02 - H225; H336**
- ☐ Etiquetage additionnel :

**TRANSPORT ADR :** Cf. SECTION 14 de la FDS  
Selon (CE) 1272/2008

- ☐ Non soumis
- ☒ Soumis : Classe 3 (UN 1166)

**Produit destiné à un usage professionnel**

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél. 01.40.05.48.48



**SI CHIM**

ZA Les Flandres - 98 avenue de Choisy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  
Tél : 01.43.82.65.11 - si.chim@wanadoo.fr - www.sichim.fr