

Fiche Technique

SI PARK est un nettoyant, dégraissant surpuissant conçu spécialement pour le nettoyage industriel, le nettoyage des parkings ou des garages et les gros travaux de remise en état.

SI PARK permet la rénovation des sols et surfaces fortement encrassés par les graisses, les huiles de coupe, les poussières de frein, le film de trafic routier, les traces noires de roues, de pneus ou de chaussures.

SI PARK émulsionne également rapidement la suie causée par un sinistre incendie.



Conditionnements disponibles :

4 Bidons de 5 L
Bidon de 20 L
Fut de 220 L

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Aspect : liquide jaune

Odeur : détergent

pH à l'état pur : 13

Densité à 20 °C : 1.05 g/cm³ +/- 0.005

Composition : tensio-actifs non-ioniques et cationiques, séquestrants, sels alcalins, solvants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Port de gants et de vêtements de protection. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Conserver hors de la portée des enfants.

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

MODE D'EMPLOI :



Application manuelle :

Diluer selon l'état d'encrassement de 5 à 10% en application manuelle ou à l'éponge. Rincer soigneusement.

Pur, il peut être appliqué directement sur des tâches incrustées au sol. Frotter à l'aide d'un balai brosse et rincer soigneusement.



Application mécanique :

Diluer de 1 à 3% pour une application haute pression en sortie de buse. Prévoir une dilution à 15 à 30% pour un nettoyage après incendie.



Diluer selon l'état d'encrassement de 3 à 10 % avec une monobrosse. Rincer soigneusement. Diluer de 1 à 3% en autolaveuse.



ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Cf. SECTION 2 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : **SGH07- H315 - H319**
- Etiquetage additionnel :

TRANSPORT ADR : Cf. SECTION 14 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Non soumis
- Soumis

Produit destiné à un usage professionnel

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél. 01.40.05.48.48