

Fiche Technique

SI WASH est un shampooing concentré qui dégrasse et casse le film statique qui se dépose sur les carrosseries.

SI WASH convient également pour le nettoyage des bâches : camions, piscines et chapeaux....



Conditionnements disponibles :

4 Bidons de 5 L
Bidon de 20 L
Fut de 220 L

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Aspect : liquide ambré

Odeur : alcaline

pH à l'état pur : 13 +/- 0.5

Densité à 20 °C : 1.04 g/cm³ +/- 0.005

Composition : tensio-actifs non ioniques, solvant, séquestrant, colorant


PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Port de gants et de vêtements de protection. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau. Ne pas mélanger à d'autres produits. Conserver hors de la portée des enfants. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

MODE D'EMPLOI :



Diluer de 5 à 10% dans l'eau selon l'état d'enrassement



Pulvériser sur la surface sèche du véhicule ou de la surface à nettoyer
Laisser agir 3 à 5 mn
Eliminer le produit de préférence à l'eau adoucie et sous pression.
Produit pouvant être utilisé en portique à la concentration définie par

Le constructeur.



ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Cf. SECTION 2 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : **H314**
- Etiquetage additionnel :

TRANSPORT ADR : Cf. SECTION 14 de la FDS

Selon (CE) 1272/2008

- Non soumis
- Soumis

Produit destiné à un usage professionnel

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél. 01.40.05.48.48



SI CHIM

ZA Les Flandres - 98 avenue de Choisy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Tél : 01.43.82.65.11 - si.chim@wanadoo.fr - www.sichim.fr